Modem adeguamento A72

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	12Vdc (min 9Vdc, max 14 Vdc)
Assorbimento	1,3W Max
Frequenza	850 – 900 – 1800 – 1900 MHz Quad Band
Tipo Antenna	Stilo avvitabile SMA M
N° 2 ingressi digitali	Configurabili N.O. / N.C.
N° 1 sonda interna	NTC 10K @25°C ±1%
N° 1 sonda esterna	NTC 10K @25°C ±1% (opzionale)
N° 2 uscite relé	2 X 3A @ 400 Vac
N° 1 connettore USB	Micro USB (tipo B)
Lunghezza fili sonda esterna	3m max, oppure fino a 25 m con cavo schermato
Risoluzione Temperatura	0.1°C
Isteresi allarmi temperatura	2.0°C (per 60 sec)
Campo di misura sonda interna	0.0 .. 55.0° C
Campo di misura sonda esterna	-20.0 .. 55.0 °C
Campo di misura	-20.0 .. 55.0 °C
Batterie Tampone	3xAAA NiMh 1,2v 800..1000 mAh
Temperatura funzionamento	-20 .. +55.0 °C
Temperatura stoccaggio	-20 .. +55.0 °C
Limiti umidità	20 .. 80 % RH non condensante
Grado di protezione	IP30
Contenitore - Materiale	ABS V0 autoestinguente
Colore: Bianco segnale	RAL 9003
Peso	~ 556 gr.
Installazione	Montaggio a parete